

Comfora

Дискретна високосидна единица што овозможува голема ефикасност и удобност

- Многу тивка при работа до 20 dBA
- Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија
- Компактните димензии на единицата ја прават идеална при проекти за реновирање, особено при инсталација над врата
- Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност
- Современ високосиден дизајн што заштедува простор



Податоци за ефикасност			FTXP + RXP	20L + 20L	25L + 25L	35L + 35L	50L + 50L	60L + 60L	71L + 71L
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Влез на струја	Ладење	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	1,40	1,64	2,72
		Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	1,58	1,93	2,57
	Греење	Ознака за енергија		A++			A++		A
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh	104	127	186	260	308	469
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Ознака за енергија		A++			A++		A
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10		3,81
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh	662	728	845	1,571	1,639	2,278
Номинална ефикасност	EER			4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
	COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19

Технички податоци - Внатрешна единица			FTXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина	mm	286x770x225			295x990x263		
Тежина	Единица		kg	9			13,5		
Филтер за воздух	Тип			Може да се отстрани / може да се измие			Може да се отстрани / може да се измие		
Степен на проток на воздух на вентилатор	Ладење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа	m³/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/11,9/10,5	17,3/12,2/10,7	17,7/12,6/11,1
	Греење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа	m³/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/12,2/10,7	17,9/12,8/11,3	18,5/13,2/12,0
Ниво на бучава	Ладење		dBA	55			59	60	62
	Греење		dBA	55			61	62	
Ниво на притисок на звук	Ладење	Висока/Ниска/Тивка работа	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Греење	Висока/Ниска/Тивка работа	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Контролни системи			Инфрацрвен далечински управувач	ARC480A11			ARC480A11		
Напојување со струја			Фаза / Фреквенција / Напон	1~/50/220-240			1~/50/220-240		

Технички податоци - Надворешна единица			RXP	20L	25L	35L	50L	60L	71L
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина	mm	550x765x285			734x870x320		
Тежина	Единица		kg	28			47		
Ниво на бучава	Ладење		dBA	60		62	60	63	66
	Греење		dBA	61		62	61	63	65
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо	dBA	46		48	47	49	52
	Греење	Високо	dBA	47		48	49	49	58
Оперативен опсег	Ладење	Амбиент Мин.-Макс.	°CDB	-10~-46			-10~-46		
	Греење	Амбиент Мин.-Макс.	°CWB	-15~-18			-15~-18		
Разладно средство			Тип / Полнење / GWP	R-32/0,70/0,48/675			R-32/1,40/0,95/675	R-32/1,45/0,98/675	R-32/1,15/0,78/675
Поврзувања на цевките	Течност	OD	mm	6,35			6,35		
	Гас	OD	mm	9,5			12,7		
	Должина на цевки OU - IU	Макс.	m	15			30		
	Дополнително полнење на разладно средство	kg/m		0,02 (за должина на инсталација над 10 m)			0,02 (за должина на инсталација над 10 m)		
Напојување со струја	Висинска разлика IU - OU	Макс.	m	12			20		
	Фаза / Фреквенција / Напон	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			1~ / 50 / 220-230-240		
Струја - 50Hz			Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	16			20		