

FVXM-F

Парапетна единица



Карактеристики и функции

Ефикасност	Функционирање	Прочистување на воздухот	Контрола и распоред	Други функции
			опција	Modbus KNX DIII-Net

Податоци за ефикасност				FVXM + RXM	25F + 25R9	35F + 35R9	50F + 50R
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.		kW		1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Влезна моќност	Ладење	Ном.	kW		0,60	1,09	1,55
	Греење	Ном.	kW		0,77	1,19	1,60
Ладење на просторија	Класа на енергетска ефикасност					A++	
	Капацитет	Pdesign	kW		2,50	3,50	5,00
	SEER				7,20	6,43	6,80
	Годишна потрошувачка на енергија		kWh/a		120	190	257
Греење на просторија (Просечна клима)	Класа на енергетска ефикасност					A+	
	Капацитет	Pdesign	kW		2,40	2,90	4,20
	SCOP/A				4,56	4,00	
	Годишна потрошувачка на енергија		kWh/a		737	1.015	1.471

Внатрешна единица				FVXM	25F	35F	50F
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm			600x700x210	
Воздушен филтер	Тип				Може да се отстрани и пере		
Ниво на звучен притисок	Ладење	Тивко/Ниско/Средно/Високо	dBA		23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/44
	Греење	Тивко/Ниско/Средно/Високо	dBA		23/26/32/38	24/27/33/39	32/36/40/45

Надворешна единица				RXM	25R9	35R9	50R
Димензии	Единица	В x Ш x Д	mm		552x840x350		734x954x401
Ниво на звучен притисок	Ладење	Ном.	dBA		46	49	48
	Греење	Ном.	dBA		47	49	
Опсег на работа	Ладење	Амбиент Мин.~Макс.	°CDB		-10~46		
	Греење	Амбиент Мин.~Макс.	°CDB		-15~24		
Фреон	Тип / GWP / Оптоварување		kg/TCO _{Eq}		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0/1,15/0,78
Поврзување на цевки	Должина на цевки	OU - IU	Макс.	m	20		30
		Систем	Непроменливо	m		10	
	Разлика во нивоа	IU - OU	Макс.	m	15		20
Напојување	Фаза / Макс. ампеража на осигурувачи (MFA)		A		1~ /13		1~ /16

Проверете ги објаснувањата за карактеристиките и функциите на страницата 37.

