

Парапетна единица

Парапетна единица за оптимална удобност при греење благодарение на двојниот проток на воздух

- Сезонската ефикасност се вреднува до A+++ за ладење
- Неговата мала висина (620 mm) овозможува единицата да се смести совршено под прозор
- Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија
- Тивка работа: до 23dBA ниво на притисок на звукот
- Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност



Податоци за ефикасност				FVXM + RXM	25F + 25M9	35F + 35M9	50F + 50M9
Капацитет на ладење Ном.				kW	2,5	3,5	5,0
Капацитет на греење Ном.				kW	3,4	4,5	5,8
Влез на струја	Ладење	Ном.	kW	0,60	1,09	1,55	
	Греење	Ном.	kW	0,77	1,19	1,60	
 Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Ознака за енергија		A++			
		Pdesign		kW	2,50	3,50	5,00
		SEER			7,20	6,43	6,80
	Греење (Просечна клима)	Годишна потрошувачка на енергија		kWh	120	190	257
		Ознака за енергија		A+			
		Pdesign		kW	2,40	2,90	4,20
		SCOP/A			4,56	4,00	
		Годишна потрошувачка на енергија		kWh	737	1.015	1.471
Номинална ефикасност	EER			4,20	3,21	3,23	
	COP			4,42	3,78	3,63	
	Годишна потрошувачка на енергија		kWh	298	545	773	
	Ознака за енергија Ладење/Греење		A/A				

Внатрешна единица				FVXM	25F	35F	50F
Димензии	Единица	Висина/Ширина/Длабочина	mm		600x700x210		
Тежина	Единица		kg		14		
Филтер за воздух	Тип				Може да се отстрани / може да се измие		
Степен на проток на воздух на вентилатор	Ладење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа	m³/min		8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,1/8,9/7,8/6,6
	Греење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа	m³/min		8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/ 5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Ниво на бучава	Ладење		dBA		52		57
	Греење		dBA		52		58
Ниво на притисок на звук	Ладење	Тивка работа/ниско/високо	dBA		23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Греење	Тивка работа/ниско/високо	dBA		23/26/38	24/27/39	32/36/45
Контролни системи Инфрацрвен далечински управувач					ARC452A1		
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон				Hz/V	1~/50/220-230-240		

Надворешна единица				RXM	25M9	35M9	50M9
Димензии	Единица	Висина/Ширина/Длабочина	mm		550x765x285		735x825x300
Тежина	Единица		kg		32		47
Ниво на бучава	Ладење		dBA		59	61	62
	Греење		dBA		59	61	62
Оперативен опсег	Ладење	Амбиент	Мин.-Макс.	°CDB	-10~46		
	Греење	Амбиент	Мин.-Макс.	°CWB	-15~18		
Разладно средство				Тип / Полнење / GWP	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,40/0,95/675
Поврзувања на цевките	Течност	OD	mm		6,35		6,4
	Гас	OD	mm		9,50		12,7
	Должина на цевки	OU - IU	Макс.	m	20,0		30
	Дополнително полнење на разладно средство			kg/m	0,02 (за должина на инсталација над 10 m)		
	Висинска разлика IU - OU			Макс.	m	20,0	
Напојување со струја				Фаза/Фреквенција/Напон	Hz/V		
Струја - 50Hz				Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	A	15	