

Nexura

FVXG-K



nexura

Најдоброто од двата света обединети во стилски начин. Без компромис, едноставно совршена удобност зраќејќи го вашиот дом.

- › Уникатниот зрачен преден панел ви дава удобна и природна топлина на студените денови.
- › Нуди максимална флексибилност: Може да се инсталира вграден, на сидот или стоечки.
- › Воздухот се дистрибуира во звукот на шепотење, нема дури ни да ја забележете.
- › Елегантниот дизајн го прави атрактивен дел од вашиот дом.


NEXURA

ПАРАПЕТНА ЕДИНИЦА


Енергетска ефикасност до

A++


Најдоброто од двата света обединети во стилски начин. Без компромис, едноставно совршена удобност зракејќи го вашиот дом.




Уникатно чувство на вградениот тоplotен радијатор.



Инсталирајте како сакате! На сид, вграден или стоечка.



Толку тивка што нема да го слушнете. Слатки сонисhta и добра ноќ.



Кажете им збогум на бактерии, вируси и мириси. Кажете здраво на чистиот воздух.

Податоци за ефикасност		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Ознака за енергија	A++		A
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		6,53	5,00
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh	134	5,41
	Греење (Просечна клима)	Ознака за енергија	A+		A
		Pdesign	kW	3,10	4,60
		SCOP		4,00	4,18
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh	1.087	1.543

Внатрешна единица		FVXG	25K	35K	50K
Кукиште	Боја		Fresh white (6.5Y 9.5/0.5)		
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина	600x950x215		
Ниво на притисок	Ладење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
на звук	Греење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа/Radiant heat	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Надворешна единица		RXG	25L	35L	50L
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина	550x765x285		
Оперативен опсег	Ладење	Амбиент Мин.-Макс.	10~46		
	Греење	Амбиент Мин.-Макс.	-15~18		
Поврзувања на цевките	Должина на цевки	HE - BE Макс.	20		30
	Висинска разлика	BE - HE Макс.	15		20
Струја - 50Hz	Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	A	16		20
Разладно средство	Тип/Полнење/TCO/GWP		R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Цени	FVXG25K + RXG25L	FVXG35K + RXG35L	FVXG50K + RXG50L
Цена на внатрешна единица	€		
Цена на комплетот (внатрешна единица + надворешна единица + далечински управувач)	€		

Wi-Fi контрола опционално

Содржат флуоринирани стаклени гасови

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Daikin производите се дистрибуираат по:



Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU). Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www.eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe N.V.

DACE FVXG-K Single Sheet 2015-2016. Prepared by RAITZ-2, Bulgaria.