

Perfera (оптимизирана за греење)

Привлечен дизајн со високоцидна монтажа со
совршен квалитет на внатрешен воздух

- Загарантиран капацитет на греење при ниски амбиентални температури, до -25°C
- Вредности на сезонска ефикасност до A+++ за ладење и греење
- Ако е инсталирана единицата во близина на уред за греење (на пр., камин или рерна) и ако е достигната поставената температура, вентилаторот продолжува да работи, за да овозможи еднаква температура низ целата кука
- Почист воздух благодарение на технологијата Flash Streamer на Daikin: можете да дишете длабоко без грижа за нечист воздух
- Управувач преку интернет (опционално): контролирајте ја внатрешната единица од било кое место со помош на апликација, преку локална мрежа или интернет и надгледувајте ја потрошувачката на енергија
- Интелигентно око за 2 полиња: протокот на воздух се насочува во зона во која не се наоѓа лицето во моментот; ако не забележи луѓе, единицата ќе премине автоматски на поставките за енергетска ефикасност
- 3D-протокот на воздух комбинира вертикално и хоризонтално автоматско нишање за да циркулира проток на топол или ладен воздух до аглите на големи простории со правилна форма



- Мазна, дискретна единица за климатизирање што одговара на европскиот тренд за дизајн на ентериер
- Ако изберете производ со R-32, се намалува влијанието врз околината 68% во споредба со R-410A и доведува директно до пониска потрошувачка на енергија, благодарение на неговата голема енергетска ефикасност

Податоци за ефикасност				FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Капацитет на ладење Мин./Ном./Макс.				kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Капацитет на греење Мин./Ном./Макс. ⁽¹⁾				kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Влез на струја	Ладење	Ном.	kW		0,74	1,09
	Греење	Ном.	kW		0,61	0,78
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Ознака за енергија			A++	
		Pdesign	kW		3,00	4,00
		SEER			7,60	7,70
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh		138	182
	Греење (Просечна клима)	Ознака за енергија			A+++	
		Pdesign	kW		3,00	3,80
Номинална ефикасност		SCOP/A			5,12	5,30
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh		821	1.004
	Греење (Ладна клима)	Ознака за енергија			A+	
		Pdesign	kW		4,40	5,60
		SCOP/C			2,296	2,779
		Годишна потрошувачка на енергија	kWh		4,02	4,19
Номинална ефикасност	EER				4,10	3,71
	COP				5,34	5,37
	Годишна потрошувачка на енергија	kWh			366	542
	Ознака за енергија Ладење/Греење				A/A	
Внатрешна единица				FTXTM-M	30M	40M
Димензии	Единица	ВисинаxШиринaxДлабочина	mm		294x811x272	300x1.040x295
Тежина	Единица		kg		10,0	14,5
Филтер за воздух	Тип				Може да се отстрани / може да се измие	
Степен на проток на воздух на вентилатор	Ладење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа	m³/min		11,7/8,0/6,3/5,2	15,5/9,2/5,7/4,6
	Греење	Висока/Ном./Ниска/Тивка работа	m³/min		12,2/7,0/4,9/4,1	17,7/10,4/7,1/5,8
Ниво на бучава	Ладење		dBA		60	
	Греење		dBA		61	
Ниво на притисок на звук	Ладење	Висока/Ниска/Тивка работа	dBA		45/25/21	46/24/20
	Греење	Висока/Ниска/Тивка работа	dBA		45/22/19	46/22/19
Контролни системи				Инфрацрвен далечински управувач Жичен далечински управувач	ARC466A55 BRC073A1	
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон				Hz/V	1~/50/220-240	
Надворешна единица				RXTM-N	30N	40N
Димензии	Единица	ВисинаxШиринaxДлабочина	mm		551x763x312	
Тежина	Единица		kg		38	
Ниво на бучава	Ладење		dBA		61	
	Греење		dBA		61	
Ниво на притисок на звук	Ладење	Ном.	dBA		48	
	Греење	Ном.	dBA		49	
Оперативен опсег	Ладење	Амбиент Мин.~Макс.	°CDB		-10~46	
	Греење	Амбиент Мин.~Макс.	°CWB		-25~18	
Разладно средство Тип / Полнење / GWP				Полнење: kg-TCO.Eq	R-32/1,1~/675	
Поврзувања на цевките	Течност	OD	mm		6,35	
	Гас	OD	mm		9,50	
	Должина на цевки OU - IU	Макс.	m		20	
	Дополнително полнење на разладно средство	kg/m			0,02 (за должина на инсталација над 10 m)	
	Висинска разлика IU - OU	Макс.	m		15	
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон				Hz/V	1~/50/220-240	

(1) Максимален капацитет на греење при надворешна температура -15°C