

Perfera W

FTXM

Сидна единица



На прв поглед

Енергетски ознаки



Функции:



Греење



Ладење



Прочистување на воздухот

Димензии:



Висина: 295 / 299 мм
Ширина: 778 / 998 мм
Длабочина: 272 / 292 мм

Ниво на звучен притисок



Внатрешна единица
Тивко: 19 dBA
Номинално: 33 dBA
Надворешна единица
49 dBA

Достапни бои:



Бела
мат

Дизајнирана за елегантна едноставност

› **Ефикасна:** Со напредните технологии за вентилатор и разменувач на топлина, Perfera доаѓа со енергетска ефикасност до A+++ и за ладење и за греење, ограничувајќи го влијанието врз вашите сметки за енергија.

› **Произведена во Европа:** Осмислено и развиено во нашиот сопствен Центар за развој во Белгија, Perfera ги отсликува европските стилови и преференции на ентериерот.

› **Гаранција за чист воздух:** Опремена со препознатливата технологија Flash Streamer на Daikin и филтер за дезодорирање од титаниум апатит, што гарантира дека вашиот воздух е без вируси, алергени и мириси.

› **Паметна контрола:** Управување со работењето преку апликацијата Oneota, вклучувајќи гласовна контрола преку Google Assistant и Amazon Alexa.

Краток преглед на карактеристиките и функциите



Појачување на топлината

Поставената температура се постигнува за 14% побрзо отколку со обичен клима уред, со што се загрева просторијата побрзо секогаш кога е потребно.



Тивко работење

Специјално дизајнираниот вентилатор го ограничува звукот до 19 dBA додека работи истовремено со разменувачот на топлина за да се осигура дека енергетската ефикасност се одржува на висока стапка.



Технологија на Flash Streamer

Патентираната технологија за прочистување на воздухот на Daikin ги собира вирусите, алергените (како што се полен и габични алергени) и непријатните мириси од воздухот и ги разложува на безбедни атоми и молекули на вода.



Детекција на движење во 2 области

Сензорите за движење надгледуваат 2 насоки (лево и десно) и автоматски или го пренасочуваат протокот на воздух во насока каде што не се открива движење или се префрлаат на повисока/пониска зададена точка за помала потрошувачка на енергија доколку не се открие движење во просторијата.

* Важи за единици од 35 класа во режим на ладење

Perfera W FTXM

Високосидна единица



Карактеристики и функции

Ефикасност		Функционирање					Прочиштување на воздухот			Проток на воздух	Контрола и распоред			Други функции							
							интер-дигитал														
Податоци за ефикасност				FTXM + RXM		CTXM15R		20R + 20R9		25R + 25R9		35R + 35R9		42R + 42R		50R + 50R		60R + 60R		71R + 71R	
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.			kW		Компатибилен само со мулти единици	1,3/2,0/2,6		1,3/2,5/3,2		1,4/3,4/4,0		1,7/4,2/5,0		1,7/5,0/6,0		1,7/6,0/7,0		2,3/7,1/8,5		
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.			kW			1,3/2,5/3,5		1,3/2,8/4,7		1,4/4,0/5,2		1,7/5,4/6,0		1,7/5,8/7,7		1,7/7,0/8,0		2,3/8,2/10,2		
Влезна моќност	Ладење	Ном.		kW			0,44		0,56		0,80		0,97		1,36		1,77		2,34		
	Греење	Ном.		kW			0,50		0,56		0,99		1,31		1,45		1,94		2,57		
Ладење на просторија	Класа на енергетска ефикасност						A+++								A+++						
	Капацитет	Pdesign		kW			2,00		2,50		3,40		4,20		5,00		6,00		7,10		
	SEER						81		101		137		187		236		304		401		
Греење на просторија (Просечна клима)	Класа на енергетска ефикасност						A+++								A+++				A+++		
	Капацитет	Pdesign		kW			2,30		2,40		2,50		4,00		4,60		4,80		6,20		
	SCOP/A						5,10						4,71				4,30		4,10		
Годишна потрошувачка на енергија				kWh/a		631		659		686		1.189		1.368		1.562		2.117			
Внатрешна единица				FTXM		CTXM15R		20R		25R		35R		42R		50R		60R		71R	
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm				295x778x272								299x998x292					
Воздушен филтер	Тип							Може да се отстрани и пере													
Ниво на звучен притисок	Ладење	Тивко/Ниско/Средно/Високо		dBA		19/25/33/41		19/29/33/45		21/30/39/45		27/36/40/44		30/37/42/46		32/38/43/47					
	Греење	Тивко/Ниско/Средно/Високо		dBA		20/26/34/39		20/27/34/39		20/28/35/39		21/29/39/45		31/34/39/43		33/36/41/45		34/37/42/46			
Надворешна единица				RXM				20R9		25R9		35R9		42R		50R		60R		71R	
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm				552x840x350						734x954x401							
Ниво на звучен притисок	Ладење	Ном.		dBA		46		49				48		49		47					
	Греење	Ном.		dBA		47		49				48		49		48					
Опсег на работа	Ладење	Амбиент	Мин.~Макс.	°CDB				-10~-50°C						-10~-46°C							
	Греење	Амбиент	Мин.~Макс.	°CDB				-20~-24°C													
Фреон	Тип / GWP / Оптоварување	kg / TCO _{Eq}				R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,1,10/0,750				R-32/675/0,1,15/0,780									
Поврзување на цевки	Должина на цевки	OU - IU	Макс.	m		20		10				30									
	Систем	Непроменливо		m																	
	Разлика во нивоа	IU - OU	Макс.	m		15						20									
Напојување	Фаза / Макс. ампеража на осигурувачи (MFA)	A				1 ~ / 10		1 ~ / 13				1 ~ / 16		1 ~ / 20							

Проверете ги објаснувањата за карактеристиките и функциите на страницата 37.

