

Sensira

FTXC

Високосидна единица

На прв поглед

Енергетски ознаки



Функции:



Греење



Ладење

Димензии:



FTXC:
Висина: 288 / 297 мм
Ширина: 770 / 990 мм
Длабочина: 234 / 273 мм

Ниво на звучен притисок *:



FTXC:
Внатрешна единица
Тивко: 21 dBA
Номинално: 34 dBA
Надворешна единица 46 dBA

Достапни бои:



Бела мат
FTXC

Дизајнирана за да вреди за парите и да биде ефикасна

› **Без компликации:** Белата мат завршница на предниот панел на Sensira го олеснува вклопувањето во секоја просторија и ентериер.

› **Вреди за парите:** Daikin Sensira нуди врвен квалитет и врвна функционалност за атрактивна цена.

› **Паметна контрола:** Управување со работата на климата преку вградено WiFi и апликација Onecta, вклучувајќи гласовна контрола преку Google Assistant и Amazon Alexa.

Краток преглед на карактеристиките и функциите



Моќен режим

Ако температурата во просторијата е премногу висока/ниска, може брзо да се олади/загрее. Откако ќе се исклучи Мокниот режим, уредот се враќа во претходно поставениот режим.



Сува програма

Го намалува нивото на влажност во просторијата без да влијае на температурата.



Воздушен филтер со Титанапатит

Беспрекорно ги отстранува ситните честичките во воздухот, а дополнително и непријатните мириси.



Вертикално автоматско замавнување

Автоматското вертикално движење на клапите обезбедува рамномерна распределба на воздухот и температурата низ просторијата.


* Важи за единици од 35 класа во режим на ладење

Sensira FTXC

Високосидна единица



Карактеристики и функции



Податоци		FTXC + RXC	20E + 20E	25E + 25E	35E+ 35E	50E + 50E	60E+ 60E	71E+ 71E
Капацитет на ладење	Мин./Rated/Макс.	kW	1,3/2,0/3,0		1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на греење	Мин./Rated/Макс.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Ладење на просторија	Класа на енергетска ефикасност		A++					
	Капацитет Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Годишна потрошувачка на енергија	kWh/a	106	132	175	276	340	459
Греење на просторија (Просечна клима)	Класа на енергетска ефикасност		A+					
	Капацитет Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Годишна потрошувачка на енергија	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334
Внатрешна единица		FTXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Димензии	Единица В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273	
Воздушен филтер	Тип		Може да се отстрани и пере					
Ниво на звучен притисок	Ладење Тивко/Ниско/Средно/Високо	dBA	20/26/33/38		21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46	
Надворешна единица		RXC	20E	25E	35E	50E	60E	71E
Димензии	Единица В x Ш x Д	mm	550x658x273				615x845x300	
Ниво на звучен притисок	Ладење Високо	dBA	45		46	51	54	
Опсег на работа	Ладење Амбиент Мин.-Макс.	°CDB	10~46				-10~46	
	Греење Амбиент Мин.-Макс.	°CDB	-15~24					
Фреон	Тип / GWP / Оптоварување	kg /TCO _{Eq}	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Поврзување на цевки	Должина OU - IU Макс.	m	20				30	
	на цевки Систем Непроменливо	m	8					
	Разлика IU - OU Макс. во нивоа	m	15				20	
Напојување	Фаза / Макс. ампеража на осигурувачи (MFA)	A	1~ /16					

