

Sensira

Високосидна единица
FTXF-A/RXF-A

Високосидна единица со мала потрошувачка на енергија и пријатен комфор

BLUEVOLUTION

- Сезонска ефикасност до A + + во режим на ладење
- Онлајн контролер (опција): проверете ја внатрешната единица од каде било преку вашата апликација, вашата локална мрежа или Интернет, и проверете ја вашата потрошувачка на енергија
- Работи тивко: до 21 dB(A)
- Изборот на R-32 системот го намалува влијанието врз животната средина на 68% во споредба со R-410A и резултира со помала потрошувачка на енергија благодарение на високата енергетска ефикасност



Високосидна единица

Sensira

sensira BLUEVOLUTION

Енергетска ефикасност (до)

A++

Високосидна единица со мала потрошувачка на енергија и пријатен комфор



(1)

Податоци за ефикасност				FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Капацитет на ладење	Ном.			kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на греење	Ном.			kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Класа на енергетска ефикасност			A++					A
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,1
		SEER			6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Годишна потрошувачка на енергија		kWh	114	141	197	282	342	483
	Греење (Просечна клима)	Класа на енергетска ефикасност			A+					A
		Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,2
		SCOP/A			4,10	4,06				3,83
		Годишна потрошувачка на енергија		kWh	751	827	965	1.584	1.655	2.278

Технички податоци - внатрешна единица				FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm	286x770x225			295x990x263		
Филтер на воздух	Тип				Може да се отсрани / измие					
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо / ниско / тивко		dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Греење	Високо / ниско / тивко		dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Технички податоци - надворешна единица				RXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Димензии	Единица	В x Ш x Д		mm	550x658x275			735x825x300		734x870x373
Ниво на притисок на звук	Ладење	Високо		dBA	46		48	47	49	52
	Греење	Високо		dBA	47		48	49		52
Опсег на работење	Ладење	Амбиент	Мин.~Макс.	°CDB	-10~46					
	Греење	Амбиент	Мин.~Макс.	°CWB	-15~18					
Фреон	Тип/Полнење/TCO2/GWP				R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Поврзувања	Должина на цевки	HE - BE	Макс.	m	15			30		
		Систем	Без полнење	m	10					-
	Разлика на ниво	BE - HE	Макс.	m	12			20		
Снабдување со енергија - 50Hz	Максимална ампеража на осигурачи (MFA)			A	-					

*Забелешка: Податоците во сините полиња се привремени

(1) Контролата на Wi-Fi е опционална

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43/2236/32557 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Daikin производите се дистрибуираат по:

ICS GROUP
INTELLIGENT CLIMATE SOLUTIONS
ИЦС Груп ДОО • ул.164 бр. 46а, 1000 Скопје • тел: +389(2) 3109-949

Version Јули 2018

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CE

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU), Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www. eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com.

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe N.V

DACE FTXF-A Single Sheet 2018-2019 | Daikin го задржува правото на печатни грешки и промени во моделот.