

Sensira

FTXF

Сидна единица



На прв поглед

Енергетски ознаки



Функции:



Греење



Ладење

Димензии:



FTXF:
Висина: 286 / 295 мм
Ширина: 770 / 990 мм
Длабочина: 225 / 263 мм

Ниво на звучен притисок *:



FTXF:
Внатрешна единица
Тивко: 20 dBA
Номинално: 34 dBA
Надворешна единица 48 dBA

Достапни бои:



Сјајна бела
FTXF

Клима уред кој ќе ви даде пријатна удобност во вашиот дом со ниска потрошувачка на енергија

- › **Без компликации:** Белата надворешност на Sensira го олеснува вклопувањето во секоја просторија и ветува едноставно и ефикасно ладење и греење.
- › **Вреди за парите:** DAIKIN Sensira FTXF нуди врвен квалитет и врвна функционалност за атрактивна цена.
- › **Паметна контрола:** Вградено WiFi за управување преку апликацијата Oneota, кое овозможува и гласовна контрола преку Google Assistant и Amazon Alexa.

Краток преглед на карактеристиките и функциите



Моќен режим

Ако температурата во просторијата е премногу висока/ниска, може брзо да се олади/загрее. Откако ќе се исклучи Моќниот режим, уредот се враќа во претходно поставениот режим.



Воздушен филтер

Беспрекорно ги отстранува и најситните честичките во воздухот, обезбедувајќи здрава и чиста средина



програм-Сушење

Го намалува нивото на влажност во просторијата без да влијае на температурата.



Вертикално автоматско замавнување

Автоматското вертикално движење на клапите обезбедува рамномерна распределба на воздухот и температурата низ просторијата.

* Важи за единици од 35 класа во режим на ладење

Sensira FTXF

Високосидна единица



Карактеристики и функции

Ефикасност	Функционирање			Прочистување на воздухот	Контрола и распоред		Други функции							
														
Податоци					FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F+ 35F	42F+ 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F+ 71D9		
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3		
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.				kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0		
Влезна моќност	Ладење	Мин./Ном./Макс.				kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-	
	Греење	Мин./Ном./Макс.				kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-	
Ладење на просторија	Класа на енергетска ефикасност								A++			A		
	Капацитет	Pdesign				kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER						6,50					6,21	6,15	5,15
	Годишна потрошувачка на енергија					kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
Греење на просторија (Просечна клима)	Класа на енергетска ефикасност								A+			A		
	Капацитет	Pdesign				kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A						4,11					4,30	4,06	3,81
	Годишна потрошувачка на енергија					kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275	
Внатрешна единица					FTXF	20D	25D	35D	42D	50D	60D	71D		
Димензии	Единица В x Ш x Д				mm	286x770x225					295x990x263			
Воздушен филтер	Тип					Може да се отстрани и пере								
Ниво на звучен притисок	Ладење	Тивко/Ниско/Средно/Високо				dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46	
	Греење	Тивко/Ниско/Средно/Високо				dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45	
Надворешна единица					RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9		
Димензии	Единица В x Ш x Д				mm	550 x 658 x 275					610 x 923 x 367	734 x 870 x 373		
Ниво на звучен притисок	Ладење	Ном./Високо				dBA	-46		-48		47/-	49/-	52/-	
	Греење	Ном./Високо				dBA	-47		-48		49/-		52/-	
Опсег на работа	Ладење	Амбиент Мин.~Макс.				°CDB	-10~48							
	Греење	Амбиент Мин.~Макс.				°CDB	-15~24							
Фреон	Тип / GWP / Оптоварување				kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0.45/0.30		R-32/675/0.55/0.37		R-32/675/0.75/0.51		R-32/675/0.90/0.61		
Поврзување на цевки	Должина на цевки				m	20					30			
	Разлика во нивоа				m	12					20			
Напојување	Фаза / Макс. ампеража на осигурувачи (MFA)				A	1~ / 16					1~ / 20			

